

The background is a vibrant orange-red color. On the left side, there is a large, abstract, diagonal shape filled with a colorful, textured pattern resembling a paintbrush stroke. The colors within this shape include green, blue, yellow, and red, with visible brushstrokes and a glossy, wet appearance. A thick, curved, light-orange line sweeps across the lower right portion of the page, separating the main text area from the bottom edge.

НЕОХИМ

У ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕТ ГРАНИЦ

**Химикаты
для лакокрасочной
продукции и сухих
строительных смесей**

НЕОХИМ

в цифрах

89
регионов России
и **5** стран СНГ
покупают
продукцию

4 лаборатории:
3 научно-
исследовательских
и лаборатория
контроля
качества

12 ключевых
отраслей
промышленности

18
лет на
российском
рынке

>26 500
тонн продукции
в год

30+
единиц
емкостного
технологического
оборудования

370+
разработанных
рецептур
химической
продукции

800+
партнеров
в промышленном
секторе

«Неохим» – российское предприятие-разработчик с опытом внедрения специальных химических средств для ключевых отраслей промышленности с 2006 года. В качестве надежного партнера нас уже выбрали более 800 предприятий-лидеров. Собственный производственный комплекс, современное высокотехнологичное оборудование, квалифицированные сотрудники, четыре лаборатории: химическая, аналитическая, микробиологическая и лаборатория контроля качества.

«Неохим» – это своевременные поставки **инновационной химической продукции** для процессов производства лакокрасочной продукции и сухих строительных смесей. Это **знания, опыт и помощь высококвалифицированных специалистов** по их внедрению и применению.

Технический сервис 24/7



Диагностика Ваших производственных и технологических процессов в области гигиены, культуры производства и эффективного применения продуктов «Неохим».



Сервисные визиты к Вам на производство для контроля микробиологической обстановки, оценки рисков заражений и проведения корректирующих действий.



Разработка новых продуктов и решений под Ваши потребности.
Совместное внедрение новых продуктов.



Консультирование по продуктам «Неохим», способам их применения и технологии производства конечного продукта.



Технические и гигиенические решения.

Ваша выгода:

- Оперативная информация:
 - состояние производственной среды,
 - защита Ваших продуктов.
- Контроль рисков заражений.
- Единое «окно» по всем вопросам.
- Отчеты с рекомендациями.
- Автоматизация процессов.
- Оптимизация затрат.

Наша цель – Ваш безопасный и качественный продукт.

Тарные биоциды широкого спектра действия.

БИОЦИД	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН		ПРИМЕНЕНИЕ			
		pH	t	Дисперсии, грунтовки	Шпатлевки	Краски, лаки	Прочее
НЕ СОДЕРЖАТ ФОРМАЛЬДЕГИД							
Неомид 129	СМІТ/МІТ	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Неомид 15 С	СМІТ/МІТ/bronopol	3-8*	до 45 °С	+	+	+	+
Неомид 10 В (марка Т)	ВІТ	4-12	до 80 °С	+	+	+	+
Мирмекон 10 В марка П	ВІТ	4-12	до 80 °С	+	+	+	+
Неомид 25 МВ марка АМ	МІТ/ВІТ	4-9	до 60 °С	+	+	+	+
Неомид 50 МВ марка ПМ	МІТ/ВІТ	4-9	до 60 °С	+	+	+	+
Мирмекон 503	ОІТ/ВІТ	4-10	до 60 °С	+	+	+	+
СОДЕРЖАТ ФОРМАЛЬДЕГИД ИЛИ ДОНОР ФОРМАЛЬДЕГИДА							
Неомид 122	СМІТ/МІТ/формальдегид	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Неомид 122 М	СМІТ/МІТ/EDDM	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Неомид 124	СМІТ/МІТ/формальдегид	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Неомид 124 М	СМІТ/МІТ/формальдегид	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Мирмекон С-10	СМІТ/МІТ/формальдегид	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Мирмекон СЕ	СМІТ/МІТ/EDDM	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Мирмекон СТ	СМІТ/МІТ/TMAD	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Мирмекон СТВ	СМІТ/МІТ/TMAD	2-9*	до 50 °С	+	+	+	+
Неомид 25 МВФ	МІТ/ВІТ/EDDM	4-9	до 60 °С	+	+	+	+
Мирмекон ОФ-1	ОІТ/EDDM	2-10	до 60 °С	+	+	+	+
Неомид 150 БТ	ВІТ/гексагидро-сим-триазин	7-12	до 80 °С	+	+	+	+
Неомид 100 СТ	Гексагидро-сим-триазин	7-12	до 80 °С	+	+	+	+
Неомид 100 БХК	Гексагидро-сим-триазин	7-12	до 80 °С	+	+	+	+

*Если система содержит амины, сильные восстановители (бисульфиты, сульфиды, меркаптаны и др.) или сильные окислители, продукт эффективен и стабилен в диапазоне pH от 2,0 до 8,0.

Пленочные биоциды широкого спектра действия.

БИОЦИД	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН		ПРИМЕНЕНИЕ
		pH	t	
НЕ СОДЕРЖАТ ФОРМАЛЬДЕГИД				
Неомид 180 (марки E, P)	OIT/органический растворитель	2-10	до 200 °C	Предназначены исключительно для защиты покрытий, поэтому в случае применения в ВД ЛКМ настоятельно рекомендуется дополнительно использовать тарные консерванты: Неомид 122, Неомид 129, Неомид 124, Неомид 25 MB и другие.
Неомид 310	OIT/органический растворитель	2-10	до 200 °C	
Неомид 312 (марка E)	OIT/органический растворитель	2-10	до 200 °C	
Неомид 320 (марка E, P)	OIT/органический растворитель	2-10	до 200 °C	
Неомид 210 (марка A)	OIT/IPBC	2-9	до 180 °C	
Неомид 215 (марки E, M, EP, XP)	DCOIT/органический растворитель	3-9	до 200 °C	
Неомикон DIP	DCOIT/IPBC	2-9	до 50 °C	
Неомид 250	IPBC	до 9	до 180 °C	
Неомид 220	IPBC	до 9	до 180 °C	
Неомид 220 марка П	IPBC/органический растворитель	2-9	до 180 °C	

Санирующие биоциды.

БИОЦИД	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН		ПРИМЕНЕНИЕ		
		pH	t	Санация воды	Санация тары, оборудования	Санация готового продукта
НЕ СОДЕРЖАТ ФОРМАЛЬДЕГИД						
Неомид 127	DBNPA	до 7	до 40 °C	+	+	+
Неомид 15 C	CMIT/MIT/bronopol	3-8*	до 45 °C	+	+	+
Неомид 126 X	CMIT/MIT/OIT	2-9*	до 50 °C	+	+	+
Неомид 100 M	CMIT/MIT	2-9*	до 50 °C	+	+	+

*Если система содержит амины, сильные восстановители (бисульфиты, сульфиды, меркаптаны и др.) или сильные окислители, продукт эффективен и стабилен в диапазоне pH от 2,0 до 8,0.

Универсальные биоциды для защиты стройматериалов от биоповреждений.

Санация и защита от бактерий, водорослей, дрожжевых и мицелиальных грибов каменной кладки стен и фасадов, свежесрубленной древесины и пиломатериалов.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	СВОЙСТВА
Неомид 340, Неомид 208	
ОИТ/четвертичные аммониевые соединения	• Неомид 340 – высококонцентрированный продукт. • Обладают пролонгированным «лечебным эффектом». • Обеспечивают длительную защиту минеральных и древесных поверхностей. • Повышают адгезию дисперсионных красок и штукатурок. • Предотвращают вспучивание и осыпание краски, вызванное микробиологической активностью.

Оптические отбеливатели.

Компания «Неохим» предлагает оптические отбеливатели Неолйт CBS-X 20 и оптический отбеливатель OB.

Неолйт CBS-X 20

Назначение: Увеличение степени белизны лакокрасочных покрытий белых и пастельных тонов, в прозрачных покрытиях на водной основе и покрывных лаках для маскировки (корректировки) желтизны связующего.

Состав: 4,4’ – бис(2-сульфостерил) – бифенил динатриевая соль.

Продукты для сухих строительных смесей.

Неомикон К

Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат. Сухой биоцид для консервации строительных смесей. Эффективен и стабилен в диапазоне pH от 4 до 12, термостабилен (до 300 °С). Демонстрирует высокую эффективность против широкого спектра грибов и бактерий при низких дозировках.

Продисол СК50Р

Водная дисперсия стеарата кальция. Используется при изготовлении цементных и бетонных растворов в качестве гидрофобизирующей добавки.

Сотрудничество с «Неохим»



НЕОХИМ

Адрес производства:

195067, г. Санкт-Петербург,
пр. Маршала Блюхера,
д. 80, кор. 2, стр. 1
+7 (812) 702-12-46

contact@neohim.com
www.neohim.com

СКАЧАЙТЕ КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

